Endress+Hauser
People for Process Automation

Приборы измерения давления

Общая информация	Название компании:						
	Контактное лицо:						
	Тел./факс/E-mail::						
	Позиционное обозначение и количество приборов:						
Применение	Измеряемый параметр (мтес)	Давление					
		Перепад давления					
		Уровень жидкости в емкости (при пост. плотности)					
	Задача	Сигнализация		Непрерывное измерение			
	Минимальное измеряемое значение (0% шкалы)			(укажите единицы измерения)			
	Максимальное измеряемое значение (100% шкалы) / порог срабатывания сигнализации			(укажите единицы измерения)			
	Требуемая точность измерения		(ед. измерения) или		% от шкалы		
	Тип объекта измерения	Трубопровод (укажите диаметр)					
		Открытая емкость					
		Емкость под давлением					
	Тип монтажа прибора	Напрямую		На импульсных трубках			
	Прибор монтируется в обогреваемый шкаф?	Да		Нет			
Рабочие параметры	Название, состав раб. среды (для растворов укажите концентрацию)						
	Характеристика рабочей среды	Коррозивная		Имеет тенденцию к налипанию			
		Содержит до	% твердых частиц		Абразивная		
	Плотность среды (для измерения уровня)		кг/м3				
	Давление в емкости / трубопроводе (для перепада давления)			(укажите единицы измерения)			
	Температура рабочей среды, °C	мин.		макс.			
	Температура окружающей среды, °C	мин.		макс.			
	Материал емкости/трубопровода						
Исполнение прибора	Тип рабочего соединения (укажите размер и тип соединения)	Резьбовое		Фланцевое			
		Гигиеническое		Другое			
	Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию)	Нет		Eex ia		Eex d	
	Средства коммуникации с прибором	Нет		HART		Profibus PA	
		Внешние кнопки				Profibus DP	
	Комплект поставки	Вентильный блок *		Монтажный кронштейн *			
		Источник питания		ПО для настройки			
		Кабель связи с ПК		Встроенный индикатор			
	* - не продукция Endress+Hauser						

Схема установки	Дополнительные замечания и требования заказчика по монтажу, комплектации, особенностям процесса:

РАСПЕЧАТАТЬ