Endress+Hauser
People for Process Automation

Приборы измерения температуры

Общая информация	Название компании:							
	Контактное лицо:							
	Тел./факс/E-mail::							
	Позиционное обозначение и количество приборов:							
Информация о применении	Задача (мтес):	Непрерывное измерение		Сигнализация				
		Только преобразователь						
	Минимальное измеряемое значение (0% шкалы)		°C					
	Максимальное измеряемое значение (100% шкалы) / порог срабатывания сигнализации		°C					
	Необходимая точность измерения		% от шкалы					
	Место установки	Трубопровод		Емкость				
	Наличие теплоизоляции трубопровода/емкости	Нет		Да, толщина		мм		
	Внутренний диаметр трубопровода, мм							
Рабочие параметры	Название, состав раб. среды (для растворов укажите концентрацию)							
	Фазовое состояние среды	Жидкость		Газ		Пар		
	Давление рабочей среды (укажите единицы)	мин.		ном.		макс.		
	Расход рабочей среды в трубопроводе, м3/ч	мин.		ном.		макс.		
	Температура окружающей среды, °C	мин.		ном.		макс.		
	Материал трубопровода							
	Характеристика рабочей среды	Коррозивная		Абразивная				
Исполнение прибора	Заменяемая измерительная вставка	Да		Нет				
	Количество термоэлементов в измерительной вставке	Один		Два				
	Преобразователь 4 … 20 мА	Встроенный в корпус		Внешний на DIN-рейку				
		Внешний в отдельном корпусе		Нет				
	Тип рабочего соединения (укажите размер и номинальное давление соединения)	Резьбовое		Фланцевое				
		Гигиеническое		Другое				
	Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию)	Нет		Eex ia		Eex d		
	Средства коммуникации с прибором	Нет		HART		Profibus PA		
		Внешние кнопки				Profibus DP		
	Комплект поставки	Источник питания		ПО для настройки				
		Кабель связи с ПК		Встроенный индикатор				

Схема установки	Дополнительные замечания и требования заказчика по монтажу, комплектации, особенностям процесса:

РАСПЕЧАТАТЬ